

BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| SYMBOL | | Br1 |
| SCHEMAT | | |
| WYMIAR ZEWNĘTRZNY ELEMENTU | S _d | 3420 |
| | H _d | 3490 |
| UWAGI | | Brama garażowa segmentowa ocieplona wyposażona w pasmo przeszklone oraz drzwi wejściowe |
| ILOŚĆ | | 1 |

STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA

| | | | | |
|---|----------------|--|--|--|
| SYMBOL | | DZ1 | DZ2 | O2aEI30 |
| SCHEMAT | | | | |
| WYMIAR OTWORU S _o x H _o | | 1400x2430 | 160x2500 | 1400x1470 |
| WYMIAR ZEWNĘTRZNY ELEMENTU | S _d | 1370 | 1570 | 1370 |
| | H _d | 2410 | 2480 | 1420 |
| UWAGI | | szklenie obustronnie bezpiecznie, skrzydło czynne min 120x200 w świetle, samozamykacz, antaba "C", zamek rolkowy | szklenie obustronnie bezpiecznie, skrzydło czynne min 90x200 w świetle, samozamykacz, antaba "C", zamek rolkowy, rozwieralne skrzydło bierne | okno stałe p.poż. EI30 kolor zewnętrzny RAL7016 wewnątrz biały |
| ILOŚĆ | | 1L | 1P | 1 |

DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE OKLEINOWANE

| | | | | |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------------|--|
| SYMBOL | | D1ł | D1 | D2 |
| SCHEMAT | | | | |
| WYMIAR W ŚWIEŹLE | | 900x2000 | 900x2000 | 800x2000 |
| WYMIAR ZEWNĘTRZNY ELEMENTU | S _d | 950 | 950 | 850 |
| | H _d | 2040 | 2040 | 2040 |
| UWAGI | | drzwi z podcięciem wentylacyjnym ościeżnica opaskowa regulowana samozamykacz | ościeżnica opaskowa regulowana | drzwi z podcięciem wentylacyjnym ościeżnica opaskowa regulowana samozamykacz |
| ILOŚĆ | | 1P | 4P | 1P |

STOLARKA PVC

| | | | |
|---|----------------|--|--|
| SYMBOL | | O1 | O2 |
| SCHEMAT | | | |
| WYMIAR OTWORU S _o x H _o | | 1340x1470 | 1400x1470 |
| WYMIAR ZEWNĘTRZNY ELEMENTU | S _d | 1310 | 1370 |
| | H _d | 1420 | 1420 |
| UWAGI | | okna pvc na indywidualne zamówienie okna oznaczone "nw" wyposażone w nawiewnik higrosterowalny | okna pvc na indywidualne zamówienie okna oznaczone "nw" wyposażone w nawiewnik higrosterowalny |
| ILOŚĆ | | 6 | 7 |

STOLARKA ALUMINIOWA

- DRZWI ZEWN. CIEPŁE, Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ
- SZKŁONE ZESTAWEM SZKLANYM BEZPIECZNYM
- U_{max}=1,3 W/(m²*K)

- BRAMA GARAŻOWA

- BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA, U_{max}=1,3 W/(m²*K)
- KONSTRUKCJA ALUMINIOWA Z WYPEŁNIENIEM

STOLARKA DREWNIANA

- DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE, OKLEINOWANE
- DRZWI ŁAZIENKOWE Z NAWIEWEM W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDEŁ
- DRZWI W OKLEINIE CPL
- DRZWI Z KORYTARZY I DO SANITARIATÓW Z SAMOZAMYKACZEM

PARAMETRY TECHNICZNE OKIEN:

STOLARKA OKIENNA:

- OKNA PVC, JEDNORAMOWE, TRZYSZYBOWE
- SZKLENIE: SZKŁO PRZEZROCZYSTE FLOAT, ZESTAWY TERMOIZOLACYJNE DWUKOMOROWE

- U_{max}=0,9 W/(m²*K)

- OKUCIA OBWIEDNIOWE

OKUCIA:

OKUCIA OKIENNE OBWIEDNIOWE

OZNACZENIE SYMBOLI :

U - UCHYLNE

R/U - ROZWIERNO-UCHYLNE

S - STAŁE

R - ROZWIERNE

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM ŚLUSARKI I STOLARKI
SPRAWDZIC WYMIARY OŚCIEŻY

BRAMA I STOLARKA ALUMINIOWA W KOLORZE ANTRACYT 7016
STOLARKA OKIENNA JEDNOSTRONNIE OKLEINOWANA W KOLORZE ORZECH
DRZWI DREWNIANE KLEINA CPL, WZÓR DREWNOPODOBNY PALETA STANDARD

OSTATECZNA KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|-------------|---------|---------------------------|
| NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP BABULE | | | | STADIUM: |
| ADRES INWESTYCJI /OBIEKTU | DZ. NR EWID. 346 39-340 BABULE 36A (obręb 0049 Babule) | | | | PB |
| INWESTOR | GMINA PADEW NARODOWA ul.Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa | | | | SKALA: |
| TYTUŁ RYSUNKU | ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI | | | | 1:100 |
| FUNKCJA | TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO | NR. UPRAWNIEN | DATA OPRAC. | PODPIS | NR RYS.: A6 |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Sebastian Pikor | MA/113/21 upr. architektoniczne bez ograniczeń | 05.2024 | | |
| SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA | | | 05.2024 | | |
| | | | | BRANŻA: | ARCHITEKTURA |